

Link do produktu: <https://www.sklepmetalzbyt.pl/bednarka-ocynk-20x3-t00014-p-19.html>



BEDNARKA OCYNK 20X3 (T00014)

Cena brutto	12,99 zł
Cena netto	10,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	T00014
Kod EAN	5902150840657

Opis produktu

BEDNARKA OCYNK 20X3

Bednarka ocynkowana

Gatunek/norma stali: S235JRG2

Jest to stal konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia - ma zastosowanie m.in. w konstrukcjach stalowych, częściach maszyn i urządzeń.

Powłoka cynkowa: 80 - 120 mikronów

Duża granica plastyczności - średnio Re (Mpa) - 345

Duża granica wytrzymałościowa - Rm (Mpa) - 470

Wymiary:

Szerokość: 20 mm

Grubość: 3 mm

Masa 1 m b.: 0,471 kg

Bednarka jest taśmą stalową, wykorzystywaną w budownictwie. Jej grubość mieści się w granicach 1-5 mm, a szerokość to 20-80 mm. Bednarka jest zwijana i sprzedawana w kręgach. Jeden krążek waży około 50 kg. Bednarka występuje w wersji pokrytej powłoką cynkową, w celu ochrony przed korozją, lub bez niej (bednarka czarna).

Najczęściej bednarkę wykorzystuje się w instalacjach odgromowych.

Obróbka

Bednarkę tnimy na wymiar według zamówienia. Jako nieliczni sprzedajemy każdą, nawet najmniejszą ilość.

Większe ilości pakowane są na palecie, na której mieści się ok. 20 kręgów. Całość spinamy taśmą stalową ocynkowaną. Maksymalna łączna waga jednej palety z bednarką to 1000 kg.

UWAGA! Przelicznik wagowy jest ustalany ogólnie dla polskich norm i służy jako pomoc przy zamawianiu towaru. Może się zatem zdarzyć, że wyliczona waga nie będzie odpowiadać metrażowi.

W związku z tym, przy obliczaniu potrzebnych Państwu ilości, zalecamy powiększenie ostatecznej wartości o min. 10%.

Bednarka od ręki !

Wyrób atestowany, gwarancja jakości, duże stany magazynowe.