

Link do produktu: <https://www.sklepmetalzbyt.pl/elektroda-inox-308l-2-5-1-4kg-t10406-p-563.html>



ELEKTRODA INOX 308L 2,5 /1,4kg/ (T10406)

Cena brutto	69,08 zł
Cena netto	56,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	T10406
Kod EAN	5907808862241
Producent	METALWELD

Opis produktu

Metalweld INOX 308L to rutowa elektroda, która idealni sprawdzi się przede wszystkim podczas wytwarzania oraz montowania galanterii budowlanej - balustrad, barierek czy okuć nierdzewnych. Jest szeroko stosowana także w przemyśle chemicznym i spożywczym. Pozwala na spawanie stali nierdzewnych, austenitycznych, austenitycznych stabilizowanych Nb lub Ti oraz ferrytycznych z grupy 13%Cr. Producent gwarantuje stabilny i skupiony łuk, samoistnie odchodzący żużel, łatwe formowanie gładkich i wolnych od niezgodności spoin oraz odporność na pękanie gorące i brak wysokotemperaturowych nalotów o ciemnych odcieniach. Stopiwo posiada odporność na korozję międzykrystaliczną do temperatury 350°C.

Obszary zastosowań:

- budownictwo przemysłowe, energetyka, petrochemia i chemia
- agrotechnika, rzemiosło i hobby,
- przemysł stoczniowy i hutnictwo

Parametry techniczne:

Oznaczenie wg EN ISO 3581-A:	E 19 9 LR 12
Średnica elektrody:	2,5 mm
Długość elektrody:	300 mm
Granica plastyczności Re:	>320 N/mm2
Granica plastyczności Re:	>510 N/mm2
Wydłużenie A5:	>30 %
Udarność Av:	>55 J (20°C) >30 J (-190°C)
Zawartość ferrytu:	FN= ok. 5
Typ otuliny:	rutowa
Suszenie:	300 - 350°C/2 h
Opakowanie fabryczne:	1,4 kg
Ilość elektrod na 1 kg:	54 sztuk

Skład chemiczny elektrody:

C	Si	Mn	Cr	Ni
≤0,03 %	0,80 %	0,70 %	19,0 %	10,50 %