Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:05

Link do produktu: https://www.sklepmetalzbyt.pl/elektroda-inox-308l-3-2-1-7kg-t09334-p-565.html



ELEKTRODA INOX 308L 3,2 /1,7kg/ (T09334)

Cena brutto	**66,30 zł**
Cena netto	**53,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**T09334**
Kod EAN	**5907808862272**
Producent	**METALWELD**

Opis produktu

Metalweld INOX 308L to rutylowa elektroda, która idealni sprawdzi się przede wszystkim podczas wytwarzania oraz montowania galanterii budowlanej - balustrad, barierek czy okuć nierdzewnych. Jest szeroko stosowana także w przemyśle chemicznym i spożywczym. Pozwala na spawanie stali nierdzewnych, austenitycznych, austenitycznych stabilizowanych Nb lub Ti oraz ferrytycznych z grupy 13%Cr. Producent gwarantuje stabilny i skupiony łuk, samoistnie odchodzący żużel, łatwe formowanie gładkich i wolnych od niezgodności spoin oraz odporność na pękanie gorące i brak wysokotemperaturowych nalotów o ciemnych odcieniach. Stopiwo posiada odporność na korozję międzykrystaliczną do temperatury 350°C.

Obszary zastosowań:

- budownictwo przemysłowe, energetyka, petrochemia i chemia
- agrotechnika, rzemiosło i hobby,
- przemysł stoczniowy i hutnictwo

Parametry techniczne:

Oznaczenie wg EN ISO 3581-A:	E 19 9 LR 12
Średnica elektrody:	3,2 mm
Długość elektrody:	350 mm
Granica plastyczności **Re:**	>320 N/mm2
Granica plastyczności **Re:**	>510 N/mm2
Wydłużenie A5:	>30 %
Udarność Av:	>55 J (20°C) >30 J (-190°C)
Zawartość ferrytu:	FN= ok. 5
Typ otuliny:	rutylowa
Suszenie:	300 - 350°C/2 h
Opakowanie fabryczne:	1,7 kg
Ilość elektrod na 1 kg:	27 sztuk

Skład chemiczny elektrody:

C	Si	Mn	Cr	Ni
≤0,03 %	0,80 %	0,70 %	19,0 %	10,50 %