

Link do produktu: <https://www.sklepmetalzbyt.pl/mlotowiertarka-sds-max-45mm-1250w-6kg-avcctc-kufer-d25602k-qs-dw-t46291-p-26379.html>



MŁOTOWIERTARKA SDS-Max 45mm, 1250W, 6kg, AVCCTC kufer /D25602K-QS/ DW (T46291)

Cena brutto	2 834,74 zł
Cena netto	2 304,67 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	T46291
Kod EAN	5035048236628

Opis produktu

MŁOTOWIERTARKA SDS-Max 45mm, 1250W, 6kg, AVCCTC kufer /D25602K-QS/ DW

DANE TECHNICZNE

Uchwyt SDS-Max
Moc pobierana 1250 W
Moc użyteczna 615 W
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) 8 J
Obroty pod obciążeniem 210 - 415 obr/min
Częstość uderów 1430 - 2840 ud/min
Maks. śr. wiercenia w betonie 45 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem przebiciowym 65 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 100 mm
Masa 6,9 kg
Długość 477 mm
Wysokość 245 mm
Szerokość 104 mm

CECHY UŻYTKOWE

Idealna do wiercenia otworów w zakresie średnic od 12 do 45 mm pod kotwy oraz otworów przelotowych w betonie i w murze. Wiercenia koronkami do 100 mm
Łańcuchowe przeniesienie napędu zwiększa trwałość i podnosi wydajność. Zastosowanie oleju w przekładni gwarantuje idealne smarowanie i najlepsze rozprowadzenie generowanego ciepła
System tłumienia wibracji (AVC) z pływającą rękojeścią główną gwarantuje najniższy poziom drgań - wydajność pracy i bezpieczeństwo operatora
Pełna kontrola momentu obrotowego. Opatentowane, 2-stopniowe sprzęgło umożliwia dostosowanie momentu obrotowego w zależności od wykonywanego zadania
Funkcja zatrzymania obrotów do wykonywania lekkich i średnich prac wyburzeniowych
Unikatowy system uszczelnienia mechanizmu zapewnia jego ochronę nawet przed najdrobniejszym pyłem, co gwarantuje dużą trwałość i długą żywotność maszyny
Zoptymalizowany mechanizm młota zapewnia właściwą energię i częstość uderu - odpowiednie do skutecznego wiercenia nawet w najtwardszym betonie
Mechanizm o dużej sprawności, z ograniczeniem drgań przenosi uder bezpośrednio na wiertło lub dłuto bez zbędnych strat i szkodliwych naprężeń w maszynie
Ergonomiczna, smukła konstrukcja zapewnia dobrą sterowalność oraz dostęp do trudnodostępnych miejsc
Miękkie, gumowane rękojeści zwiększają komfort pracy i ograniczają zmęczenie użytkownika
Elektroniczne sterowanie prędkością zapewnia dobrą sterowalność przy użyciu mniejszych wiertel i wierceniu w lżejszych materiałach
Blokada włączenia przydatna szczególnie w funkcji kucia
Elektroniczny wskaźnik serwisu i zużycia szczotek informuje użytkownika na czas o obu okolicznościach

Doskonały stosunek energii uderu do masy: energia pojedynczego uderu 8 J (wg norm EPTA 05/2009) dostarczana przez młot o masie 6,9 kg
Obudowa magnezowa przekładni oferuje niską masę przy najlepszej trwałości